

夏季レンタル商品

暑さ、熱中症予防対策に最適です。

気化式冷風機



CF290AQA-OZ

特長

- 水の気化熱で涼しい風を送るので長時間当たっても疲れません。
- 排熱がありません。
- キャスター付きで移動も簡単。

品名	気化式送風機		気化式冷風機	
品番	CF290AQA-OZ		CF290AQA	
サイズ(mm)	W850×D545×H1380		W860×D500×H1400	
ファン径(mm)	520		520	
質量(kg)	35		35	
貯水量(L)	65		60	
冷風連続使用時間(h)	7~10.5		7~10.5	
周波数(Hz)	50	60	50	60
冷房能力(kW)	10.9	11.8	7.7	11.6
消費電力(W)	245	306	295	325
電源	単相100V		単相100V	

気化式スポットクーラー



特長

- 排熱がありません。
- パワフルな冷風を、狙った場所まで効率よく届けます。
- キャスター付きで移動も簡単。

品名	気化式スポットクーラー
品番	SPCF1-SW
サイズ(mm)	W500×D500×H1120 (スポット口含まず)
重量(kg)	41kg (タンク空状態)
運転音	61/65dB(A)
タンク容量(L)	7.5L×2個(脱着式)
風量	370/450m ³ /h(強)
風量の切り替え	3段階(強・中・弱)
電源コード長さ	2m
口の形状	スポット(内径110mm)
キャスター(mm)	φ75
首振り角度	90°
消費電力(W)	140/180
電源	単相100V(50/60Hz)

移動式大風量スポットクーラー



※電源コード・プラグはついておりません。

特長

- 最大90m³/minの強風が体へ直接届きます。
- オートルーバを搭載しており、1台で広範囲に風を送ることができます。
- 電源コードを繋げ、排水ドレン口にホースを繋げるだけの簡単設置。

品名	移動式大風量スポットクーラー	
品番	SPCX-AP80B	
サイズ(mm)	*1	W1195×D1004×H1815
質量(kg)	370	
最大冷却能力(50/60Hz)	*2	16.0/17.0(kW)
設定可能温度範囲(℃)	*3	20~30
定格処理風量(m ³ /min)	*4	50~90
消費電力(W)	*5	5700(4500)
電源	*6	三相200±10%、50/60Hz

軸流送風機



特長

- 150Wの電力で風速1mの風を35m先まで送ることができます。
- 風量設定ボリューム、運転・停止スイッチを搭載しています。
- 前後安全ガード付きです。
- 騒音値：52dB

品名	軸流送風機
品番	PF46N
サイズ(mm)	W711×D667×H895
質量(kg)	41
周波数(Hz)	50/60
消費電力(W)	210
電源	単相100V

※安全にお使いいただくため、ご使用時は、車輪をロックしてください。

移動式大風量スポットクーラーに関するご注意！

*1 突起物を除く。 *2 JIS条件による定格冷房運転時(室内DB27℃ WB19℃、風量80m³/min)。冷房能力は、表示能力の95%以上です。仕様表内の値は、〈通常運転モード〉時のものです。〈省電力運転モード〉時は、約15%最大冷却能力が減少します。 *3 制御可能な温度範囲を表すものではありません。 *4 電源電圧200V時。 *5 仕様範囲内における最大値。括弧内表記は、〈省電力運転モード〉時における参考値。〈通常運転モード〉と〈省電力運転モード〉の切替えはパラメータ設定で行います。 *6 電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。 ※本機は電気用品安全法(区分及び品目:電気冷房機)に対応しています。