

パウダールームは二つ星の 快適トイレです！

国土交通省が定めた快適トイレの定義に従い、NPO法人 日本トイレ研究所が「快適トイレ」の規格認定を制度化しました。国土交通省の定めた快適トイレの仕様に合わせ、トイレの機能/サイズ/装備によって「快適トイレ★(星一つ)」「快適トイレ★★(星二つ)」に格付けされています。こうした中で「パウダールーム」は星二つを獲得しました。



入口:鍵とボタン錠によるダブルロックを採用。



ロッカーはダイヤル錠付き。



エアコン標準装備で快適。



シャワールームには、脱衣所を別に装備しています。



トイレは温水洗浄機付き便座。



ロッカーは2台。

ロッカーは2口コンセントを2ヶ所標準装備。



ロッカー下にはベンチが収納されています。



PR 動画公開中！
QRコードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。



標準装備品一覧

機能	装備	装備の有無
快適トイレに求める機能	1 洋式便座	○
	2 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)	○
	3 臭い逆流防止機能(フラッパー機能)(必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取る)	○
	4 容易に開かない施錠機能(二重ロック等)(二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの)	○
	5 照明設備(電源がなくても良いもの)	○
	6 衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)	○
快適トイレとして活用するために備える付属品	7 男女別の明確な表示	○
	8 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)	○
	9 サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)	○
	10 鏡付きの洗面台	○
	11 便座除菌シート等の衛生用品	○
推奨する仕様・付属品	12 室内寸法900×900mm以上	○
	13 擬音装置	—
	14 着替え台(フィッティングボード等)	○
	15 フラッパー機能の多重化	—
	16 窓など室内温度の調整が可能な設備	○
	17 小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)	○

◎: 標準装備、○: 別途オプション、—: 装備なし

パウダールーム



側面：側面には明かり取り用の小窓を配置。

背面：電気・給排水口、給湯器用プレートを装備。



特長

● 温水洗浄便座付き水洗トイレ/シャワー室/ロッカー/エアコン等を装備したオールインワンモデルの女性向けユニットハウスです。



- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| 1 温水洗浄便座付き水洗トイレ | 6 ハンガー & 脱衣棚 | 11 電子レンジ兼食器棚 | 16 2口コンセント2ヶ所 | 21 ボタン式解除ドア |
| 2 手洗器 | 7 エアコン | 12 冷蔵庫スペース | 17 小窓 | 22 換気扇3ヶ所 |
| 3 2個口トイレペーパーホルダー | 8 リモコン式照明 | 13 姿見付きシューズボックス | 18 傘立て | 23 エアコン室外機 |
| 4 シャワールーム | 9 ダイヤル錠付き4人用ロッカー | 14 ミラー付き2人掛けロッカー | 19 感応式入口照明 | 24 給湯器設置用プレート |
| 5 脱衣所 | 10 ベンチ | 15 スツール2個 | 20 庇 | 25 給排水・電気引き込み口 |
| | | | | 26 全面タイルカーペット敷き
(タイルカーペットの床下3cmに断熱材入り) |

品番	HB57H-PR	壁パネル	外装・内装材：カラー鋼板t0.35
全長／全幅	L=6512mm(柱外寸5620mm) W=2350mm(柱外寸2320mm)		断熱材：硬質発泡ウレタンt32 (パネル総厚=34)
全高	H=2680mm(天井高 CH=2354mm)		間仕切：LVL 芯 t3.8 カラー合板 / 塩ビ化粧合板
面積	柱外寸：13.04㎡(3.95坪)	建具	開口部：アルミ引違い窓 0804 (ブラウン色) カタガラス
重量／構造	1910kg / 角形鋼管・軽量鋼筋 ラーメン構造		出入口：アルミ引戸 1618 (ブラウン色) カタガラス / パネル
屋根	屋根材：ガルバ素地鋼板t0.35 野地板t9 天井材：金属サイディング	設備	室内部：0620 木製フラッシュドア×2
床	床材：12mm+25mm断熱材+9mm下地 サンドイッチ床構造		電気設備：ブレーカー 30A 3分岐
	床材仕上：玄関＝長尺塩ビシート張り		電気設備：ハウス背面 受電ウォールボックス付属
	床材仕上：居室＝タイルカーペット敷き		照明設備：LEDシーリング×1 人感センサーLED照明×3
	床材仕上：トイレ・シャワールーム＝CFシート張り		換気設備：φ100 (ウェザーカバー付き) ×3
			居室コンセント：2P×2 トイレコンセント：4P 防雨コンセント：2P

※パウダールームは給排水工事が必要です。電気配線工事はユニット背面に電気配線を接続するだけで完了します。
※電気引込工事・給排水工事は別途承ります。