循環式手洗い機

循環式手洗いユニット
Oasys

国土交通省 新技術情報提供システム登録製品 NETIS

水道が引けない・排水が出せない 土木建築現場に 革命 を！

POINT 1 1回の給水で約1ヵ月 水の交換不要※

POINT 2 スイッチひとつで 自動運転

POINT 3 組立式で 簡易な設置

POINT 4 独自の浄水・殺菌 機能搭載

※排水の状態によって異なる場合が御座います。

場所を選ばず 手洗い可能

給排水の 手間激減

各現場の 衛生環境の 整備に

新型コロナウイルス 感染症対策にも

販 売

品番：OASYS*
品名：メンテナンス*
梱包内容：バックフィルターユニット　2個　(2週間に1回交換)
(オイル吸着シート・カーボンパック・バックフィルター5μ)
20インチ0.5μセディメントフィルター　4本(1週間に1回交換)
10インチ0.5μセディメントフィルター　4本(1週間に1回交換)
プレスカーボンフィルター　4本(1週間に1回交換)
※メンテナンスパックは、使用状況によって交換頻度が異なります。
品番：RO*
品名：ROモジュール
※交換の目安は、手洗い5,000回(7～12か月)となっており、交換時期になると出水量が著しく減少します。
※ROモジュールは使用済みの商品をメーカーにて整備を行いますので、交換後は破棄せずメーカーへ返送していただきますようお願い申し上げます。

製品の特徴

石鹸を使って手洗い可能

独自の浄水・殺菌機能を搭載した本製品は高い浄水力を誇ります

ワンプッシュ蛇口で衛生的

最低限の接触で手洗いが可能な衛生弁を使用し衛生面に配慮

環境を配慮したecoな製品

水を循環して再利用するので手洗い時に排水を出しません

簡易な設置で労働環境改善

工事や原状復帰の手間やコストを気にせずどこでも設置が可能

■仕様表

品番	OASYS 80
NETIS登録番号	QS-210024-A
サイズ	W580× D1011×H1260(mm)
重量	80kg(乾燥重量)
使用電力	100V(消費電力500W)
基準造水量	40ℓ～60ℓ／h前後(0.7ℓ～1ℓ／m前後)
浄水TDS	1～50ppm ※水道法が定める水質基準項目(51項目)クリアしております。

使用上における注意事項

※飲用水ではありません
※ろ過フィルターの性能維持の為下記の行為はお控えください。
- 食器・弁当箱を洗う
- ハケ等の塗料用具を洗う
- たん・つばを吐く
- 工具を洗う
- 油を流す
- 泥を流す