

夏季レンタル商品

暑さ、熱中症予防対策に最適です。

気化式冷風機



POINT! 特長

- 水の気化熱で涼しい風を送るので長時間当たっても疲れません。
- 排熱がありません。
- キャスター付きで移動も簡単。

品名	気化式冷風機	
品番	CF290AQA	
サイズ(mm)	W860 × D500 × H1400	
ファン径(mm)	520	
質量(kg)	35	
貯水量(L)	60	
冷風連続使用時間(h)	7 ~ 10.5	
オプション(無料)	リモコン	
周波数(Hz)	50	60
冷房能力(kW)	7.7	11.6
消費電力(W)	295	325
電源	単相100V	

気化式スポットクーラー



POINT! 特長

- 排熱がありません。
- パワフルな冷風を、狙った場所まで効率よく届けます。
- キャスター付きで移動も簡単。

品名	気化式スポットクーラー
品番	SPCF1-SW
サイズ(mm)	W500 × D500 × H1120 (スポット口含まず)
重量(kg)	41kg (タンク空状態)
運転音	61/65dB (A)
タンク容量(L)	7.5L × 2個 (脱着式)
風量	370/450m ³ /h (強)
風量の切り替え	3段階 (強・中・弱)
電源コード長さ	2m
口の形状	スポット (内径 110mm)
キャスター(mm)	φ 75
首振り角度	90°
消費電力(W)	140/180
電源	単相 100V(50/60Hz)

移動式大風量スポットクーラー



POINT! 特長

- 最大90m³/minの強風が体へ直接届きます。
- オートルーバを搭載しており、1台で広範囲に風を送ることが出来ます。
- 電源コードを繋げ、排水ドレン口にホースを繋げるだけの簡単設置。

品名	移動式大風量スポットクーラー	
品番	SPCX-AP80B	
サイズ(mm)	* 1	W1195 × D1004 × H1815
質量(kg)	370	
最大冷却能力(50/60Hz)	* 2	16.0/17.0(kW)
設定可能温度範囲(°C)	* 3	20 ~ 30
定格処理風量(m ³ /min)	* 4	50 ~ 90
消費電力(W)	* 5	5700(4500)
電源	* 6	三相 200 ± 10%、50/60Hz

軸流送風機



POINT! 特長

- 150Wの電力で風速1mの風を35m先まで送ることが出来ます。
- 風量設定ボリューム、運転・停止スイッチを搭載しています。
- 前後安全ガード付きです。
- 騒音値：52dB

品名	軸流送風機
品番	PF46N
サイズ(mm)	W711 × D667 × H895
質量(kg)	41
周波数(Hz)	50/60
消費電力(W)	210
電源	単相100V

※安全にお使い頂く為、ご使用時は、車輪をロックして下さい。

移動式大風量スポットクーラーに関するご注意!

* 1 突起物を除く。 * 2 JIS 条件による定格冷房運転時 (室内 DB27° C WB19° C、風量 80m³/min)。冷房能力は、表示能力の 95% 以上です。仕様表内の値は、(通常運転モード) 時のものです。(省電力運転モード) 時は、約 15% 最大冷却能力が減少します。 * 3 制御可能な温度範囲を表すものではありません。 * 4 電源電圧 200V 時。 * 5 仕様範囲内における最大値。括弧内表記は、(省電力運転モード) 時における参考値。(通常運転モード) と (省電力運転モード) の切替えはパラメータ設定で行います。 * 6 電源電圧の相間アンバランスは、± 3% 以内として下さい。 ※本機は電気用品安全法 (区分及び品目: 電気冷房機) に対応しています。

スポットクーラー (首振り)



POINT! 特長

- 作業場、職場条件に合わせて集中冷房。
- 選べる自動首振り角度 (30°・45°・70°)
- キャスター付きの為、設置場所は自由自在。

品名	スポットクーラー (首振り)	
品番	SPC1-DHR	
冷房能力 (kW)	* 1.9/2.2	
サイズ (mm)	W395 × D450 × H990	
重量 (kg)	36	
蒸発器側風量 (m³/h)	5.3/6.3	
除湿能力 (L/h)	0.18/0.20	
運転音	63/66dB (A)	
電源コード長さ	5m (プラグ付)	
使用範囲 (温度 湿度)	25°C 50% ~ 45°C 40%	
吹出口数	1口	
消費電力 (W)	* 710/870	
電源	単相 100V	

*冷風温度差及び電気特性は、吸込空気乾球温度 37°C、相対湿度 60% の時の値です。

スポットクーラー



POINT! 特長

- 据付工事不要で屋内外どこでも使用できます。
- キャスターが付いているので移動もラクラク。
- 必要な所だけを集中冷房。

品名	スポットクーラー	
品番	SPC1-H	
サイズ (mm)	W430 × D390 × H1050	
質量 (kg)	43	
周波数 (Hz)	50	60
冷房能力 (kW)	2.2	2.5
消費電力 (W)	710	880
電源	単相 100V	

業務用除湿機



POINT! 特長

- 湿気をきらう製品保管時の湿度管理に。
- キャスター付きで移動も簡単

*オリオン製のものもあります。

品名	業務用除湿機	
品番	JKDW1	
サイズ (mm)	W389 × D414 × H900	
質量 (kg)	38	
使用温度範囲	5°C ~ 40°C	
ドレンタンク (L)	20	
周波数 (Hz)	50	60
除湿能力 (L/h)	1.1	1.32
消費電力 (W)	530	590
電源	単相 100V	

工場扇



POINT! 特長

- ほこりに強い全閉型モーター。
- 3段速度調整式 (弱・中・強) です。

品名	工場扇	
品番	LF50	
サイズ (mm)	W880 × D760 × H1290	
羽径 (mm)	500	
質量 (kg)	13.1	
周波数 (Hz)	50	60
消費電力 (W)	180	265
電源	単相 100V	

ミストファン



POINT! 特長

- 霧状にした水をノズルから放出し、気化熱で周辺温度を下げ、涼しさを提供します。

品名	ミストファン	
品番	MF45	
機体寸法 (mm)	W530 × D620 × H1650 ~ 1870	
機械質量 (kg)	41.8	
噴霧量 (L/min)	0.276	
吐出圧力 (Mpa)	6.5	7
ファン寸法	径 (mm)	450
	首振り角度	左右 90°、上下 54°
水タンク容量 (L)	36	
ノズル	穴径 (mm)	0.15
	数量	6個
	周波数 (Hz)	50 60
	消費電力 (W)	310 350
電源	単相 100V	

業務用除湿機に関するご注意!

- ※表記の除湿能力、消費電力は、吸入空気温度 30°C・相対湿度 60%時を定格条件とした場合の数値です。
- ※本機はコンプレッサ型除湿機です。低温環境下では定格条件より除湿能力が落ちる場合があります。
- ※機種により除湿能力が上下する場合があります。予めご了承下さい。