ファンヒーター



- 暖房のめやす: 7畳(木造/戸建) 9畳(コンクリート/集合)
- ・タンク容量:3.5L
- ・消費電力:
- 82W(大火力時) 49W(小火力時)

品番	寸法	備考
FH4-H1	W321 × D311 × H393mm	8 畳用
FH3-H1	W439 × D312 × H435mm	10 畳用
FH1-H1	W466 × D349 × H445mm	15 畳用

▶ クリーンヒーター30畳用



- 暖房のめやす: 26畳(木造)
- 58畳(コンクリート)
- ・タンク容量:(外部タンク) ·消費電力(50/60Hz):
- 120W(点火時) 43/45W(燃焼時)

品番	寸法	備考	
FF30-0	W820 × D478 × H595mm	30 畳用	
灯油使用			

- ・本機には別途送油・油タンクが必要です。
- ※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

■ブルーヒーターファン付



- ・暖房のめやす: 26畳(木造/戸建)
- 55畳(コンクリート/集合) ・タンク容量:13L
- · 定格消費電力: 935W(最大·点火時)
- 265W(大火力時) 140W(小火力時)

品番	寸法
BHF-H1	W416 × D573 × H683mm

パラソルヒーター 20タイプ

- ・屋内用ガスストーブ
- ・20kgボンベ収納タイプ
- ・ガスボンベタイプ移動型(LGP)
- ・適応ガス及びガス消費量:

LGP11.7kw(0.84kgl/h)	

PH20LP W950 × D950 × H2,310mm ※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

■ ホワイトフレーム



WF W460 × D460 × H59	98 mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

▮電気ストーブ

- ・暖房の目安: 4.9㎡ ・電源: AC100V
- ・質量: 2.3kg



品番	寸法
DS1	W420 × D170 × H340mm

■反射式ストーブ



- ·暖房のめやす:11.5㎡ ・電源:芯式対流型
- ・タンク容量: 4.0L
- ・連続燃焼時間: 15.0/h
- ・質量: 7.9kg

品番	寸法
HS1	W630 × D290 × H475mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

■遠赤外線ヒーター



- ・消費電力: 1.0kW ・質量:7kg
- ・セラミックコーティングヒーター (φ12)・反射式
- ・床置スリム形自動首振タイプ (工場・作業所用)
 - 品番 W330 × D365 × H800 mm ESH10

扇風機・ミストファン・ウォータークーラー冷温・製氷機・ ウォータークーラー直結型・スポットクーラー



品番	寸法	備品
SP40	W450 × D400 × H1,160 ~ 1,400mm	フロアー型 40
SP30	W360 × D340 × H700 ∼ 850mm	扇風機卓上型 30

▮ ミストファン



- ・電源: AC100V
- ・重量:41.8kg
- ・タンク容量:36L

品番	寸法
MF45	W530 × D620 × H1620 mm

┃ウォータークーラー冷温



・消費電力: 180/195W(50/60Hz)

・重量:20kg

タンク容量: 20L

品番	寸法
WTCH	W305 × D490 × H610mm

製氷機

製氷能力(kg/日):30(15℃)、24(30℃) 貯水量:約13kg

・定格消費電力: 160/175W(50/60Hz)

・重量:38kg



品番	寸法
ICEM	W395 × D446 × H770mm

※水道工事は別途承ります。

※水道に直結する場合、給水口より前にバルブを取り付けてください。

■ ウォータークーラー 直結型



(条件)外気温30℃、給水温25℃、 35分運転後170cc、130sec.間飲採水

※水道工事は別途承ります。 ※水道に直結する場合、給水口より前にバルブを 取り付けてください。

品番	寸法
WTC-H1	W360 × D382 × H1 020mm

スポットクーラー



- ■SPC2-H 雷源:三相
 - 200V(50/60Hz) ·冷風吹出温度差: 9.2/9.0

品番	寸法
SPC1-H	W430 × D390 × H1050 mm
SPC2-H	W490 × D590 × H1295mm

金鳥事務所快適スタートキット 販売 ▮業務用虫コナーズ ▮ 不快害虫用カトリス ▮ 虫コナーズアロマ



品番 K-54538















108 109