

冬季用製品 ファンヒーター・クリーンヒーター・ブルーファンヒーター・パラソルヒーター20タイプ・ホワイトフレーム・反射ストーブ・電気ストーブ・遠赤外線ヒーター

ファンヒーター



- ・暖房のめやす:
7畳(木造/戸建)
9畳(コンクリート/集合)
- ・タンク容量: 3.5L
- ・消費電力:
82W(大火力時)
49W(小火力時)

■FH1-H1

品番	寸法	備考
FH4-H1	W321 × D311 × H393mm	8畳用
FH3-H1	W439 × D312 × H435mm	10畳用
FH1-H1	W466 × D349 × H445mm	15畳用

クリーンヒーター30畳用



- ・暖房のめやす:
26畳(木造)
58畳(コンクリート)
- ・タンク容量:(外部タンク)
- ・消費電力(50/60Hz):
120W(点火時)
43/45W(燃焼時)

品番	寸法	備考
FF30-0	W820 × D478 × H595mm	30畳用

・灯油使用
・本機には別途送油・油タンクが必要です。
※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

ブルーヒーターファン付



- ・暖房のめやす:
26畳(木造/戸建)
55畳(コンクリート/集合)
- ・タンク容量: 13L
- ・定格消費電力:
935W(最大・点火時)
265W(大火力時)
140W(小火力時)

品番	寸法
BHF-H1	W416 × D573 × H683mm

パラソルヒーター20タイプ



- ・屋内用ガスストーブ
- ・20kgボンベ収納タイプ
- ・ガスボンベタイプ移動型(LGP)
- ・適応ガス及びガス消費量:
LGP11.7kw(0.84kg/h)

品番	寸法
PH20LP	W950 × D950 × H2,310mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

ホワイトフレーム



- ・暖房出力: 6.59kW
- ・標準適室: 17畳(木造)
23畳(コンクリート)
- ・タンク容量: 7.0L
- ・点火方式: 電池点火

品番	寸法
WF	W460 × D460 × H598mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

反射式ストーブ



- ・暖房のめやす: 11.5㎡
- ・電源: 芯式対流型
- ・タンク容量: 4.0L
- ・連続燃焼時間: 15.0/h
- ・質量: 7.9kg

品番	寸法
HS1	W630 × D290 × H475mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

電気ストーブ



- ・暖房の目安: 4.9㎡
- ・電源: AC100V
- ・質量: 2.3kg

品番	寸法
DS1	W420 × D170 × H340mm

遠赤外線ヒーター



- ・消費電力: 1.0kW
- ・質量: 7kg
- ・セラミックコーティングヒーター(φ12)・反射式
- ・床置スリム形自動首振タイプ(工場・作業所用)

品番	寸法
ESH10	W330 × D365 × H800mm

夏季用製品 扇風機・ミストファン・ウォータークーラー冷温・製氷機・ウォータークーラー直結型・スポットクーラー

扇風機



■SP30



■SP40

・電源: AC100V

品番	寸法	備品
SP40	W450 × D400 × H1,160~1,400mm	フロアー型 40
SP30	W360 × D340 × H700~850mm	扇風機卓上型 30

ミストファン



- ・電源: AC100V
- ・重量: 41.8kg
- ・タンク容量: 36L

品番	寸法
MF45	W530 × D620 × H1620mm

ウォータークーラー冷温



タンク容量: 20L

- ・消費電力:
180/195W(50/60Hz)
- ・重量: 20kg

品番	寸法
WTCH	W305 × D490 × H610mm

製氷機



製氷能力(kg/日): 30(15℃)、24(30℃)
貯水量: 約13kg

- ・定格消費電力: 160/175W(50/60Hz)
- ・重量: 38kg

品番	寸法
ICEM	W395 × D446 × H770mm

※水道工事は別途承ります。
※水道に直結する場合、給水口より前にバルブを取り付けてください。

ウォータークーラー直結型



冷水能力: 35杯目採水温度15℃以下
(条件)外気温30℃、給水温25℃、
35分運転後170cc、130sec.間歇採水

※水道工事は別途承ります。
※水道に直結する場合、給水口より前にバルブを取り付けてください。

品番	寸法
WTC-H1	W360 × D382 × H1,020mm

スポットクーラー



- SPC1-H
- ・電源: 单相
100V(50/60Hz)
- ・冷風吹出温度差:
9.5/9.4

- SPC2-H
- ・電源: 三相
200V(50/60Hz)
- ・冷風吹出温度差:
9.2/9.0

品番	寸法
SPC1-H	W430 × D390 × H1050mm
SPC2-H	W490 × D590 × H1295mm

金鳥事務所快適スタートキット 販売

- 業務用虫コナーズ ガラス用スプレー450ml
- 不害害虫用カトリス プロ用セット
- 虫コナーズアロマ プレートタイプ250日用
- 蚊がいなくなるスプレー 24時間用255日
- 虫コナーズPRO プレートタイプ 200日用
- キンチョール 450ml



品番 K-54538



品番 K-51031



品番 K-54562



品番 K-10557



品番 K-54350



品番 K-10104