

# レポクール

専用蓄冷剤の冷気を搭載バッテリーの電源供給で庫内ファンとヒーターを制御し、冷凍域・冷蔵域での庫内温度を最適化



## POINT! 特長

- 常温・冷凍・冷蔵の3温度帯での混載輸送が可能。
- 無電源で冷凍・冷蔵保冷輸送が可能。
- 冷凍・冷蔵の切替が出来ます。

品名	レポクール		
保冷温度	-20℃以下 / 2～8℃		
冷媒	R448A	除霜方式	散水式
電源	単相 100V 50/60Hz	電源コード	約 3.0m
バッテリー	Ni-MH ニッケル水素		

品番	RBCD0806		
外形寸法 (mm)	W850 (+36) × D650 (+36) × H1700		
内箱寸法 (mm)	W710 × D535 × H940 (W側エアリブ 30mm 含む)		
保冷時間	無電源 8 時間 (冷凍) 6 時間 (冷蔵)		
蓄冷時間	初期: 10 時間 繰り返し: 6 時間		
運転時消費電力	680/734W		
キャスター	φ 125 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付		
有効容量	350L	製品重量	160kg

品番	RBCD1108		
外形寸法 (mm)	W1100 (+36) × D800 (+36) × H1700		
内箱寸法 (mm)	W960 × D655 × H950 (W側エアリブ 30mm 含む)		
保冷時間	無電源 10 時間 (冷凍 / 冷蔵)		
蓄冷時間	初期: 13 時間 繰り返し: 8 時間		
運転時消費電力	756/801W		
キャスター	φ 150 4 輪自在ゴムキャスター前輪ストッパー付		
有効容量	550L	製品重量	230kg

# ポナコン

徹底した温度管理、徹底した衛生管理で安全かつ効率的な配送を可能にします。




## POINT! 特長

- 内部からのカビの発生が少なく水洗いも可能。
- 内面材は洗浄が容易なステンレス製。
- 優れた機密性で砂やホコリの進入も心配ありません。

品名	ポナコン				
品番	CRB1				
総外寸(mm)	W620×L850×H1710				
BOX外寸(mm)	W580×L810×H1500				
BOX内寸(mm)	W480×L710×H1400				
外板	ガルバリウム鋼板	内板	ステンレス		
断熱	硬質ウレタン(注入一体発泡) 50mm厚				
扉	機密性を保つ構造 270℃オープン				
パッキン	軟質ゴム(特殊設計)	蝶番	2コ 特殊ヒンジ		
ドアロック	ハンドルロック(埋込型)				
キャスター	硬質ゴム150φ4輪自在(前輪ストッパー付)				
その他	スプリング取手3コ コーナーパット(特殊設計) 4コ				
内容量	480L	耐荷重	600kg	重量	73kg

# ロールボックスパレット用保冷カバー

折りたたみタイプです。



## POINT! 特長

- L字型に折りたたんで保管できます。
- 保冷しながら運搬ができます。

品名	保冷カバー		
品番	RB0806HCO	RB0806TBPHCO	RB1108HCO
自重(kg)	約4	約3.1	約4
適合ロールボックスパレット	RB0806型	RB0806TBP	RB1108型

※P21に掲載されている商品と同じです。

# 保冷ボックスシッパー

小口配送に最適な保冷力抜群の軽量コンテナです。



## POINT! 特長

- 折りたたみ可能です。
- 耐久性、遮光性、断熱性に優れています。

品名	保冷ボックス ハードタイプ		
品番	HBS		
外寸(mm)	W600×D370×H560		
内寸(mm)	W530×D300×H490		
耐荷重(kg)	30		
自重(kg)	3		