

循環式手洗いユニット

循環式手洗いユニット

MYZ Oasys



水道が引けない・排水が出せない 土木建築現場に **革命** を!

POINT 1 1回の給水で約1ヵ月
水の交換不要*

POINT 2 スイッチひとつで
自動運転

POINT 3 組立式で
簡易な設置

POINT 4 独自の浄水・殺菌
機能搭載

※排水の状態によって異なる場合が
御座います。

新型コロナウイルス
感染症対策にも



場所を選ばず
手洗い可能

給排水の
手間激減

各現場の
衛生環境の
整備に

販売

品番: OASYS*
品名: メンテナンス*
梱包内容: バックフィルターユニット 2個 (2週間に1回交換)
(オイル吸着シート・カーボンパック・バックフィルター5μ)
20インチ0.5μセディメントフィルター 4本(1週間に1回交換)
10インチ0.5μセディメントフィルター 4本(1週間に1回交換)
ブレスカーボンフィルター 4本(1週間に1回交換)
※メンテナンスパックは、使用状況によって交換頻度が異なります。
品番: RO*
品名: ROモジュール
※交換の目安は、手洗い5,000回(7~12ヵ月)となっており、交換時期になると出水量が著しく減少します。
※ROモジュールは使用済みの商品をメーカーにて整備を行いますので、交換後は破棄せずメーカーへ返送していただきますようお願い申し上げます。

製品の特徴

石鹸を使って手洗い可能

独自の浄水・殺菌機能を搭載した本製品は
高い浄水力を誇ります



ワンプッシュ蛇口で衛生的

最低限の接触で手洗いが可能な衛生弁を使用し衛生面に配慮



環境を配慮したecoな製品

水を循環して再利用するので手洗い時に排水
を出しません



簡易な設置で労働環境改善

工事や原状復帰の手間やコストを気にせずど
こでも設置が可能



品番	OASYS 80
NETIS登録番号	QS-210024-A
サイズ	W580× D1011×H1260(mm)
重量	80kg(乾燥重量)
使用電力	100V(消費電力500W)
基準造水量	40ℓ~60ℓ/h前後(0.7ℓ~1ℓ/m前後)
浄水TDS	1~50ppm ※水道法が定める水質基準項目(51項目)クリアしております。



使用上における注意事項

※飲用水ではありません
※ろ過フィルターの性能維持の為下記の行為はお控えください。
●食器・弁当箱を洗う
●ハケ等の塗料用具を洗う
●たん・つばを吐く
●工具を洗う
●油を流す
●泥を流す